



mieszarka M180/4,0 kW PŚL - FILAMOS

link do produktu: <https://speed-bud.pl/planetarne/mieszarka-m180-40-kw-psl-filamos.html>

Producent: FILAMOS

Stan: Nowy

Ilość: 1 szt.

Informacje

Mieszarki przeciwbieżne (mieszarki cyklonowe) służą do mieszania suchych, mokrych i wilgotnych mieszanek.

Opis produktu

Mieszarka M 180 4,0 kW PŚL 400V FILAMOS

Mieszarki przeciwbieżne (mieszarki cyklonowe) służą do mieszania suchych, mokrych i wilgotnych mieszanek. Ich główną zaletą jest niezwykle dokładne wymieszanie poszczególnych składników mieszanki w bardzo krótkim czasie (szybkość mieszania jest 4 - 5 razy wyższa niż w przypadku zwykłej mieszarki bębnowej), w wyniku czego jakość otrzymanej mieszanki jest bardzo wysoka.

Wersja przekładni PŚL - przekładnia ślimakowa.

ZASTOSOWANIE:

Mieszarki przeciwbieżne najczęściej wykorzystywane są do przygotowywania mieszanek ogniotrwałych, przeznaczonych do wymurówek pieców martenowskich, kotłów ciepłowniczych, baterii koksowniczych, kominów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym. W przemyśle budowlanym można mieszarki wykorzystać do mieszania szerokiego spektrum budowlanych materiałów, na przykład tynkowych, iniekcyjnych, sanacyjnych mieszanek. Mieszarka przeciwbieżna jest również odpowiednia do przemysłowego mieszania mieszanek, przy którym dochodzi do spracowania materiału w poszczególnych dawkach.

ZALETY:

- dokładne wymieszanie poszczególnych składników mieszanki w bardzo krótkim czasie
- różnorodność mieszadeł umożliwiające przygotowanie różnych typów mieszanek
- soft starter umożliwiający płynny rozpęd łopatek (u modeli z mocą ponad 5,5 kW)
- specjalna konstrukcja pokrywy uniemożliwiająca wypadanie mieszanki
- ramiona mieszające wyposażone w kołotoki gumowe, zapobiegające szybkiemu zużyciu bądź uszkodzeniu
- wykorzystanie wzmocnionych elementów zabezpieczających (wyzwalacz ponadnapięciowy i wyłącznik krańcowy)
- eksploatacja wymagająca minimalnego serwisu
- stabilna konstrukcja umożliwiająca pracę w wymagających warunkach
- niskie koszty eksploatacji i serwisu.

DANE TECHNICZNE:

- Pojemność zbiornika: 233 l
- Maksymalna pojemność użytkowa: 148 l
- Wydajność silnika: 4,0 kW
- Napięcie: 400 V
- Podłączenie prądu elektrycznego: 32 A
- Obroty mieszadła: 47 ot/min
- Wymiary: 870x875x1090-1370 (dł x szer x wys)
- Waga: 212 kg